

安全データシート(SDS)
<混合物用(塗料用)>

1. 化学品及び会社情報

製品名 漆喰塗料アレスシックイ琉球
毒劇法 該当せず
種類 漆喰塗料
主な用途 建築内装用塗料

会社名 株式会社仲里ペイント
住所 沖縄県豊見城市字真玉橋131-2
担当部門 品質管理責任者
電話 098-856-8500
FAX 098-856-8501
緊急連絡先 品質管理責任者
電話 098-856-8500

危険有害性の要約

【GHS分類】

GHS分類を評価した結果、GHS分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分外のいずれかに当たります。

皮膚腐食性・刺激性	区分 1	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 1	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 1	(呼吸器)

【GHSラベル要素】



危険

【危険有害性情報】

- ・重篤な薬傷・眼の損傷がある。接触により生体組織を破壊させる恐れがある。
- ・重篤な眼の損傷。
- ・ばく露により臓器の障害がおこる。

【注意書き】

《予防策》

- ・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・取扱い後はよく洗うこと。
- ・粉じんまたはミストを吸入しないこと。
- ・規制当局が指定する保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

《応急措置》

- ・皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- ・眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・直ちに医師に連絡すること。
- ・特別処置が緊急に必要な場合。
- ・ばく露した場合:医師に連絡すること
- ・(緊急の処置が必要な場合) 特別処置が緊急に必要な場合

《保管》

- ・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

3.

組成、成分情報

成分及び含有量（危険有害物質を対象）

No.	成分名	CAS No.	含有量 Wt%	P R T R 対象	備考
1)	水酸化カルシウム	1305-62-0	15～ 20		
2)	二酸化チタン (元素名) 該当元素を含まず	13463-67-7	15～ 20		

*元素名と成分名の欄に同一 P R T R 物質番号がある場合の P R T R 計算は、
元素名の含有量を用いて下さい。

4.

応急措置

吸入した場合	<ul style="list-style-type: none"> ・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none"> ・付着物を布で素早く拭き取る。 ・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落とす。溶剤・シンナーは使用しない。 ・外観に変化や痛みがある場合、S D S を提示して医師の診断を受ける。 ・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。 ・皮膚を流水で洗うこと。 ・直ちに、医師に連絡すること。
目に入った場合	<ul style="list-style-type: none"> ・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。 ・出来るだけ速く S D S を提示し医師の診断を受ける。 ・直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none"> ・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちに S D S を提示し医師の診断を受ける。 ・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。 ・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。
応急措置をする者の保護	<ul style="list-style-type: none"> ・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。 ・換気を行う。

5.

火災時の措置

使用可能消火剤	全ての消火剤
使用してはならない消火剤	
消火方法	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。

6.

漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具および緊急時措置	<ul style="list-style-type: none"> ・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。 ・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。 ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。 ・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
環境に対する注意事項 封じ込めおよび浄化の 方法・機材	<ul style="list-style-type: none"> ・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。 ・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。 ・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。 ・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	<ul style="list-style-type: none"> ・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。 ・容器はその都度密栓する。 ・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。 ・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
保管	<ul style="list-style-type: none"> ・日光の直射を避ける。 ・通風の良いところに保管する。

8.

ばく露防止及び保護措置

No.	物質名	管理濃度	ACGIH (TLV-TWA)
1)	水酸化カルシウム		5M
2)	二酸化チタン		

略記号： P : ppm M : mg/m3 ACGIH : 米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実にすること。

国内規制

陸上輸送

- ・ 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
- ・ 荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。
- ・ 船舶安全法に定めるところに従うこと。
- ・ 航空法に定めるところに従うこと。

海上輸送

航空輸送

その他

国際規制

国連番号

3266

国連輸送名

その他の腐食性物質（無機物）（液体）（アルカリ性のもの）

国連分類

8

容器等級

I

海洋汚染物質

非該当

15. 主な適用法令

消防法上の非危険物
労働安全衛生法：第57条-2

16.

その他の情報

主な引用文献

- ・ 日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」 （社）日本塗料工業会
- ・ GHS対応SDS・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））
日本塗料工業会
- ・ ザックス 有害物質データブック 丸善

注 意

- ・ このSDSは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
- ・ このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
- ・ 記載内容の中で含有量・物理的・化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
- ・ この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。安全作業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。