

製品概要

AEP-RS アルカリ性持続型シクイ抗菌塗料の場合 (消石灰配合無機有機ハイブリッド抗菌塗料)

適用下地	本漆喰・コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート・塩ビクロス・ペンキ下地クロス・室内木部・室内鉄部
不適下地	アルミ（強アルカリ性塗料であるためアルミが腐食します）・布クロス
性状	1 材形水性塗料（つや消し） 15kg/缶, 3kg/缶 水希釈（5～10%） 標準5色 及び 明度80以上の青を除く淡彩色 F☆☆☆☆表示品 NM-8572（有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料） QM-9812（有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材） RM-9361（有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料） JIS A 6909 内装薄塗材 L 規格同等品 刷毛・ローラー塗り
特徴	有機薬剤無配合 揮発性有機化合物ゼロ（VOC） ホルムアルデヒド無配合 トルエン無配合 キシレン無配合 パラジクロロベンゼン無配合 一般エマルジョンペイントに比べてより低臭 非危険物
機能	防カビ機能 結露抑制・調湿機能 抗菌性・抗ウイルス性・ウイルス感染力低減機能 消臭機能 ホルムアルデヒド吸着・無害化機能 CO ₂ 吸収機能 ダニアレルゲン低減機能 スギ花粉低減機能
価格	施工価格 2,640円/m ² （3工程 300m ² 以上） 製品定価 51,500円（15kg/缶）
塗布可能目安	15kg/缶 2回塗り ≒ 46m ²
適用例	リビング・寝室・居間・キッチン・子供部屋・脱衣所・洗面所・洗濯室などの壁・天井 水掛かり部以外のトイレの壁・天井 クローゼット内の木製建具と内壁・内天井・木枠・木扉 筆筒の内面・背面 靴箱の内面・背面
取扱注意事項	ハンドミキサーでよく攪拌して中身を均一な状態にしてから使用してください。 強アルカリ材のためビニール手袋を使用して下さい。 （（注）塗装完了後は塗装面でアルカリ焼けすることはありません） ボード下地のジョイント処理は弾性パテ材の使用を推奨いたします。